

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMAS

Informuojame, kad Perkantysis subjektas išnagrinėjo tiekėjų prašymus dėl pirkimo „Robotizuoto tacheometro komplekto pirkimas“ Techninės specifikacijos reikalavimų.

Atkreipiame dėmesį, kad 2026 m. rugsėjo 7 d. kartu su kvietimu pateikti pasiūlymą tiekėjams buvo pateikta ir Bendrovės interneto svetainėje paskelbta Perkančiojo subjekto iniciatyva patikslinta Techninės specifikacijos redakcija. Joje jau buvo pakeista dalis tiekėjų vėliau pateiktuose prašymuose nurodytų reikalavimų.

Tiekėjo prašymas (Tiekėjų prašymų tekstas lentelėje pateikiamas neredaguotas)	Perkančiojo subjekto atsakymas
Kompensatorius: Centralizuotas keturių ašių (angl. Quadruple-axis) skystis-elektroninis kompensatorius, veikiantis ne mažesniu kaip $\pm 3.5' - 5'$ diapazonu, su automatinio išsilyginimo sekimu. Parašome supaprastinti į dviejų ašių angl. (dual-axis) reikalavimą arba visiškai jį panaikinti paliekant tik kompensatoriaus veikimo diapazoną, nes ši technologija naudojama tik (Hexagon grupės) Leica prekinio ženklo tacheometruose: Leica FlexLine TS06 / TS06plus Leica FlexLine TS07 Leica FlexLine TS09 / TS09plus.	Atkreipiame dėmesį, kad šis reikalavimas jau buvo pakeistas Perkančiojo subjekto iniciatyva ir nustatytas 2026 m. rugsėjo 7 d. paskelbtoje patikslintoje Techninės specifikacijos redakcijoje. Papildomai reikalavimas nekeičiamas.
Aplinkos poveikio atsparumas: - Saugumo klasė : Ne žemesnė kaip IP67 (apauga nuo dulkių ir trumpalaikio panardinimo į vandenį). - Darbinė temperatūra: Nuo -20°C iki $+50^{\circ}\text{C}$. Prašome supaprastinti šį reikalavimą į IP55, nes IP6_ – tai visiškai apsauga nuo dulkių (hermetiška) IP_7 - Nuo trumpalaikio panardinimo (iki 1m, iki 30 min). Manome, jog tai ribojantis ir perteklinis reikalavimas praktiškai nereikalingas robotizuotam tacheometrui matuojant lauko sąlygomis.	Atkreipiame dėmesį, kad šis reikalavimas jau buvo pakeistas Perkančiojo subjekto iniciatyva ir nustatytas 2026 m. rugsėjo 7 d. paskelbtoje patikslintoje Techninės specifikacijos redakcijoje. Papildomai reikalavimas nekeičiamas.
Baterijos valdymo sistema: Minimalus nepertraukiamo darbo laikas su viena baterija – 8 valandos. Prašome supaprastinti šį reikalavimą į „darbo laikas su baterijų komplektu – 8 valandos“, nes skirtingi gamintojai komplektuoja skirtingo dydžio ir talpos baterija, bet	Atkreipiame dėmesį, kad šis reikalavimas jau buvo pakeistas Perkančiojo subjekto iniciatyva ir nustatytas 2026 m. rugsėjo 7 d. paskelbtoje patikslintoje Techninės specifikacijos redakcijoje. Papildomai reikalavimas nekeičiamas.

bendras jų kiekis gali užtikrinti pilnos Darbo dienos veikimą.	
Tiekėjas garantiniu laikotarpiu privalo užtikrinti techninę priežiūrą, gedimų šalinimą ir techninį aptarnavimą įrangos naudojimo vietoje. Prašome supaprastinti šį reikalavimą į „Tiekėjas garantiniu laikotarpiu privalo užtikrinti techninę priežiūrą, gedimų šalinimą ir techninį aptarnavimą gamintojo autorizuotame serviso centre Lietuvoje“, nes šios įrangos remontas lauko sąlygomis yra neįmanomas.	Prašymas tenkinamas iš dalies. Techninės specifikacijos 4.2 punktas patikslinamas, numatant techninę priežiūrą, gedimų šalinimą ir techninį aptarnavimą gamintojo autorizuotame serviso centre, tačiau nenustatant reikalavimo dėl serviso centro buvimo vietos.

Techninės specifikacijos 4.2 punktas išdėstomas taip:

„Tiekėjas garantiniu laikotarpiu privalo užtikrinti įrangos techninę priežiūrą, gedimų šalinimą ir techninį aptarnavimą gamintojo autorizuotame serviso centre.“

Kartu skelbiama aktuali Techninės specifikacijos redakcija „SPS 1 priedas Techninė specifikacija AKTUALI redakcija nuo 2026-09-09“, kuri pakeičia visas ankstesnes jos redakcijas. Rengdami pasiūlymus tiekėjai turi vadovautis šia Techninės specifikacijos redakcija.

Pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas **iki 2026 m. rugsėjo 16 d. 12.00 val.**